

HOCHDRUCK ROHRREINIGUNGS EINBAUGERÄT ROM COMPACT PRO 200/60 DIESEL

(Art.Nr. 025553)

Serienausstattung:

ANTRIEB

- 23,5kW / 32PS KUBOTA D1105 T EU Stage IIIB Diesel
- Zahnriemenantrieb
- E-start
- Temperaturüberwachung

KRAFTSTOFFTANK

- 12 Liter Kraftstofftank aus transparentem Kunststoff

KÜHLUNG

- Wärmetauscher für eine zuverlässige Temperaturregulierung

PUMPE

- SPECK P45/60-250, 3 Plungerpumpe
- Kapazität: 200 bar – 60 Liter/min
- Wassermangelschutz (Schwimmerschalter im Wassertank)

WASSERBEHÄLTER

- 650 Liter PE
- Überlaufsicherung mittels Überlaufrohr
- Befüllungsdeckel an der Oberseite
- Wasserstandsanzeige Schlauch an der Seite

HD HASPEL

- Geeignet für max. 80m ½" (ND13) Rohrreinigungsschlauch
- ROM Radialdrehgelenk
- Klappbare gelagerte Schlauchführung
- Hydraulisch angetrieben inkl. Drehzahlregulierung und Freilauf

HD SLAUCH

- 60m ½" (ND13) Rohrreinigungsschlauch
- Stahleinlage
- Max. Arbeitsdruck: 250 Bar

FÜLLSCHLAUCHHASPEL

- ROM Radialdrehgelenk
- Handkurbel
- Mit 50m ¾" (ND20) Füllschlauch

BEDIENUNG ELEKTRONISCH

- iROM Intelligenzsystem: Maschinensteuerung mittels Leiterplatte und Maschinensoftware
- Alle Funktionen und jeder mögliche Arbeitsstatus der Maschine wird im Display angezeigt (Betriebsstundenzähler und Drehzahlmesser usw.)
- Automatische Service-Intervall-Anzeige
- Bedienpanel mit Tageslicht Display, Wasserdichte Tastatur (IP65) auf Haspelrahmen, direkt rechts neben der Haspel montiert
- Not-Austaste
- 12V Zubehör Anschluss

BEDIENUNG MECHANISCH

- HD Hahn Druck/Bypass
- Hebel für hydraulische Bedienung von Haspel

ARMATUREN

- Stufenlos einstellbare Druckregler auf Frontpanel
- Druckmesser auf Frontpanel
- Wasserfilter mit auswaschbaren Element und integrierten Hahn

KONSERVIERUNG

- Grundrahmen
 - Gestrahlt
 - Lackiert mit rostschützender Primer
 - Pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Haspels, pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Haube RAL 2004 (Reinorange)
- Frontpanel aus gebürstet Edelstahl
- Leitungen und verschiedenes zubehör verzinkt

GEEIGNET FÜR ROHRDURCHMESSER

- Ø 40 - Ø 500mm

ABMESSUNGEN (KEINE EINBAUMASSE)

- L = 1510 mm
- B = 1220 mm
- H = 1100 mm

LEERGEWICHT STANDARD AUSFÜHRUNG

- 505kg (ohne Optionen)

ENTSPRICHT

- CE-Richtlinien

STANDARDAUSSTATTUNG

- Rohrreinigungsdüse 33 mit Vorstrahl und Einsätze hinten
- Rohrreinigungsdüse 36 Einsätze hinten

