

HOCHDRUCK ROHRREINIGUNGS EINBAUGERÄT ROM COMPACT PRO 300/30 DIESEL "ARCTIC"

(Art.Nr. 0255585)

Serienausstattung:

ANTRIEB

- 18,5kW / 25pk KUBOTA D1105 Stage V & EPA Tier 4 Diesel
- Zahnriemenantrieb
- E-start
- Temperaturüberwachung

KRAFTSTOFFTANK

- Separater 30 Liter Kraftstofftank aus transparentem Kunststoff für die Montage an der Wand (Alternative: Kraftstoff vom Fahrzeugtank)

KÜHLUNG

- Wärmetauscher für eine zuverlässige Temperaturregulierung

HD PUMPE

- SPECK NP25/30-280, 3 Plungerpumpe
- Kapazität: 300 Bar – 30 Liter/min
Zeitweise: 300 bar | vollkontinuierlich 280 bar
- Wassermangelschutz (Schwimmerschalter im Wassertank)

WASSERBEHÄLTER

- 400 Liter PE
- Überlaufsicherung mittels Überlaufrohr
- Befüllungsdeckel an der Oberseite
- Wasserstandsanzeige Schlauch an der Seite

HD HASPEL

- Geeignet für max. 100m ½" (ND13) Rohrreinigungsschlauch
- ROM Radialdrehgelenk
- Klappbare gelagerte Schlauchführung
- Hydraulisch angetrieben inkl. Drehzahlregulierung und Freilauf

HD SLAUCH

- 60m 3/8" (ND10) blaufarbiger hitzebeständiger Rohrreinigungsschlauch
- Stahleinlage
- Max. Arbeitsdruck: 400 bar

FÜLLSCHLAUCHHASPEL

- ROM Radialdrehgelenk
- Handkurbel
- Mit 50m ¾" (ND20) Füllschlauch

HEISSWASSERERVERSORGUNG

- Druckdurchlauferhitzer, ölbeheizt, 300 bar HD-Spirale
- Aufstellung auf der linken hinteren Grundrahmen



BEDIENUNG ELEKTRONISCH

- iROM Intelligenzsystem: Maschinensteuerung mittels Leiterplatte und Maschinensoftware
- Alle Funktionen und jeder mögliche Arbeitsstatus der Maschine wird im Display angezeigt (Betriebsstundenzähler und Drehzahlmesser usw.)
- Automatische Service-Intervall-Anzeige
- Bedienpanel mit Tageslicht Display, Wasserdichte Tastatur (IP65) auf Haspelrahmen, direkt rechts neben der Haspel montiert
- Not-Austaste
- 12V Zubehör Anschluss

BEDIENUNG MECHANISCH

- HD Hahn Druck/Bypass
- Hebel für hydraulische Bedienung von Haspel

ARMATUREN

- Stufenlos einstellbare Druckregler auf Frontpanel
- Druckmesser auf Frontpanel
- Wasserfilter mit auswaschbaren Element und integrierten Hahn

KONSERVIERUNG

- Grundrahmen
 - Gestrahlt
 - Lackiert mit rostschtzender Primer
 - Pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Haspels, pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Haube, pulverbeschichtet in RAL 2004 (Reinorange)
- Frontpanel aus gebürstet Edelstahl
- Leitungen und verschiedenes Zubehör verzinkt

GEEIGNET FÜR ROHRDURCHMESSER

- Ø 40 - Ø 300mm

ABMESSUNGEN (KEINE EINBAUMASSE)

- L = 1600 mm
- B = 1220 mm
- H = 1100 mm

LEERGEWICHT STANDARD AUSFÜHRUNG

- 575kg (ohne Optionen)

ENTSPRICHT

- CE Richtlinien

STANDARD AUSSTATTUNG

- Rohrreinigungsdüse 3/8" mit Vorstrahl und Einsätze hinten
- Rohrreinigungsdüse 3/8" Einsätze hinten
- Spritzpistole mit Lanze 70cm. und Flachstrahldüse